




White Spirit

Розчинник

- ✓ Для розведення алкідних лаків, фарб та олійних шпаклівок
- ✓ Очищає малярний інструмент
- ✓ Знежирює поверхню
- ✓ Без різкого запаху



Опис	
Властивості	<p>Розчинник для органорозчинних лакофарбових матеріалів .</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Використовується для розведення лакофарбових матеріалів на алкідній та олійній основі. ✓ Застосовувати згідно з інструкцією. ✓ Практично не містить ароматичних вуглеводнів. ✓ Має слабкий запах. ✓ Знежирює поверхню. ✓ Очищає малярний інструмент.
Призначення	Для розведення олійних фарб і лаків, шпаклівок. Для миття малярних інструментів і знежирення поверхонь.
Типи поверхонь для нанесення	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю згідно стандарту ISO 9001 Eskaro AS.
Технічні характеристики	
Використання	Розводячи лакофарбові матеріали, керуйтеся інструкцією із застосування, що додається до них. Якщо потрібно вивести плями або знежирити поверхню, переконайтеся, що оброблювана поверхня витримує вплив розчинника.
Колір	Безбарвний, прозорий.
Склад	Містить вуглеводні C9-C11, практично не містить ароматичних вуглеводнів (до 0,5%).
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Морозостійкий.
Гарантійний термін зберігання	Не обмежений.

Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі в добре вентилярованому місці за температури 30°C. Беретти від прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	 <p>НЕБЕЗПЕЧНО. Може бути смертельно при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи. Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Тримати в місці, не доступному для дітей. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або одяг. Користуватися захисними рукавичками/ захисним одягом/ засобами захисту очей/обличчя. При проковтуванні негайно звернутися до токсикологичного центру або до фахівця/ терапевта. Не викликати блювоту. Зберігати під замком. У разі пожежі: Використовувати порошковий вогнегасник класу ABC для гасіння. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати водопровідну воду як вогнегасну речовину.</p>
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні і небезпечні рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	0,76 кг/л.
Об'єм/маса	0,5 л – 1 л